



**Beschreibung:** ÖLFLEX SOLAR XLR WP 4\_

**Lapp code:** Lapp 1023522

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1023522 is AC 6500 V.

## Anwendungsgebiete

- Für die unterirdische Verlegung in Schutzrohren, in denen sich Wasser, Wärme und Feuchtigkeit anstauen können
- Für die Verkabelung von Solarmodulen sowie zur Verbindung der Modulreihen mit dem Wechselrichter
- Giebel- und Flachdach Photovoltaikanlagen
- Photovoltaik- bzw. Solarfeldanlagen
- Flexible oder gebäudeintegrierte PV-Anlagen

## Aufbau

- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer
- Aderfarbe: weiß
- Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer
- Außenmantelfarbe: schwarz bzw. schwarz mit rotem oder blauem Streifen

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1023522 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup>	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® SOLAR XLR WP Aderisolation: weiß / Außenmantel: schwarz							
ÖLFLEX SOLAR XLR WP 2,5	Lapp 1023501	2,5	5.2	24,0	48	--	--
ÖLFLEX SOLAR XLR WP 4	Lapp 1023502	4	5.6	38.4	65	--	--
ÖLFLEX SOLAR XLR WP 6	Lapp 1023503	6	6.2	57.6	88	--	--
ÖLFLEX SOLAR XLR WP 10	Lapp 1023504	10	7.4	96,0	135	--	--
ÖLFLEX SOLAR XLR WP 16	Lapp 1023505	16	8.7	153.6	207	--	--
Aderisolation: weiß / Außenmantel: schwarz mit rotem Streifen							
ÖLFLEX SOLAR XLR WP 2,5	Lapp 1023521	2,5	5.2	24,0	48	--	--
ÖLFLEX SOLAR XLR WP 4	Lapp 1023522	4	5.6	38.4	65	--	--
ÖLFLEX SOLAR XLR WP 6	Lapp 1023523	6	6.2	57.6	88	--	--
ÖLFLEX SOLAR XLR WP 10	Lapp 1023524	10	7.4	96,0	135	--	--
ÖLFLEX SOLAR XLR WP 16	Lapp 1023525	16	8.7	153.6	207	--	--
Aderisolation: weiß / Außenmantel: schwarz mit blauem Streifen							
ÖLFLEX SOLAR XLR WP 2,5	Lapp 1023526	2,5	5.2	24,0	48	--	--
ÖLFLEX SOLAR XLR WP 4	Lapp 1023527	4	5.6	38.4	65	--	--
ÖLFLEX SOLAR XLR WP 6	Lapp 1023528	6	6.2	57.6	88	--	--
ÖLFLEX SOLAR XLR WP 10	Lapp 1023529	10	7.4	96,0	135	--	--
ÖLFLEX SOLAR XLR WP 16	Lapp 1023530	16	8.7	153.6	207	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.							