



Beschreibung: ÖLFLEX SOLAR XLS-R 10_

Lapp code: Lapp 0023104

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0023104 is AC 6500 V.

Anwendungsgebiete

- Für die Verkabelung von Solarmodulen sowie zur Verbindung der Modulreihen mit dem Wechselrichter
- Giebel- und Flachdach Photovoltaikanlagen
- Photovoltaik- bzw. Solarfeldanlagen
- Flexible oder gebäudeintegrierte PV-Anlagen

Aufbau

- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer
- Aderfarbe: weiß
- Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer
- Außenmantelfarbe: schwarz bzw. schwarz mit rotem oder blauem Streifen

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0023104 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® SOLAR XLS-R Aderisolation: weiß / Außenmantel: schwarz | | | | | | | |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1,5 | Lapp 0023100 | 1,5 | 4.4 | 14.4 | 34 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 2,5 | Lapp 0023136 | 2,5 | 4.8 | 24,0 | 46 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 4 | Lapp 0023137 | 4 | 5.2 | 38.4 | 63 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 6 | Lapp 0023138 | 6 | 5.8 | 57.6 | 86 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 10 | Lapp 0023104 | 10 | 7,0 | 96,0 | 132 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 16 | Lapp 0023105 | 16 | 8.3 | 153.6 | 197 | -- | -- |
| Aderisolation: weiß / Außenmantel: schwarz mit rotem Streifen | | | | | | | |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 2,5 | Lapp 0023390 | 2,5 | 4.8 | 24,0 | 46 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 4 | Lapp 0023391 | 4 | 5.2 | 38.4 | 63 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 6 | Lapp 0023392 | 6 | 5.8 | 57.6 | 86 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 10 | Lapp 0023393 | 10 | 7,0 | 96,0 | 132 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 16 | Lapp 0023394 | 16 | 8.3 | 153.6 | 197 | -- | -- |
| Aderisolation: weiß / Außenmantel: schwarz mit blauem Streifen | | | | | | | |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 2,5 | Lapp 0023395 | 2,5 | 4.8 | 24,0 | 46 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 4 | Lapp 0023396 | 4 | 5.2 | 38.4 | 63 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 6 | Lapp 0023397 | 6 | 5.8 | 57.6 | 86 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 10 | Lapp 0023398 | 10 | 7,0 | 96,0 | 132 | -- | -- |
| ÖLFLEX SOLAR XLS-R 16 | Lapp 0023399 | 16 | 8.3 | 153.6 | 197 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | |